

# PS05扫码枪说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd

发布版本:V1.0

日期:2021.11.23

# PS05扫码枪说明书



## 一、规格说明

PS05扫码枪		
基本规格	尺寸	101×68×146mm
	产品重量	115g
	支持系统	Windows/Android/linux
	图片传感器	COMS
	分辨率	640×480
	可视角度	视场角度：水平 45°，垂直 34°
	识读精度	≥4mil
	识读景深	EAN-13 (13mil) 55-220mm QR Code (15mil) 35-110mm
	通讯接口	USB2.0 Type-A 公头
	光源	照明：白光LED 对焦：红光LED 625nm纠错
	静电释放	±15kV (空气放电)，±8kV (直接放电)
	提示方式	蜂鸣器，LED指示
	识读码制	2D：PDF417，QR Code，Data Matrix 1D：Code 128，UCC/EAN-128，AIM128，EAN-8，EAN-13，ISBN/ISSN，UPC-E，UPC-A，Interleaved 2 of 5，ITF-6，ITF-4，Matrix 2 of 5，Industrial 25，Standard 25，Code 39，Codabar，Code 93，Code 11，Plessey，MSI-Plessey，RSS-14，RSS-Limited，RSS-Expand
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	0°C ~ 45°C
	防护等级	IP42
储藏温度	-20°C ~ 70°C	
功耗	额定：0.31W 纠错	
电源	工作电压	DC 5V±10%
	工作电流	电流：工作：62mA (典型)，115.5mA (最大)；待机：33mA
其他	其它特性	条码灵敏度：倾斜±45°，旋转±360°，偏转±40° 符号反差：≥30% 跌落高度：1.2 米 国际认证：FCC Part15 Class B，CE EMC Class B

博时特科技